

# WL Max Firewall®

Un accès facilité à l'eau pure en carafe,  
adaptée aux plus fragiles comme  
aux plus exigeants

Refroidisseur haut débit, pour une eau pure,  
carafe après carafe

Profitez d'une eau de qualité supérieure et pétillante à l'envie.  
Votre refroidisseur WL Max Firewall vous procure à chaque instant une  
eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant microbiologique,  
sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux.  
La solution idéale pour une eau de qualité irréprochable en restauration  
collective et médicale.

## Technologies exclusives pour une qualité unique

De l'innovation découle la pureté.



Haute performance de filtration  
Les filtres Waterlogic® sont certifiés IAPMO R&T pour  
agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui  
retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbiologique Firewall®  
Le système de purification UV breveté Firewall®  
garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant en  
éliminant les bactéries, les virus et en supprimant le  
risque de rétro-contamination de l'eau liée à  
l'utilisation de  
la fontaine.



Intégrité sanitaire BioCote®  
Les principales surfaces en plastique entourant la zone  
de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions  
argent qui offre une protection antimicrobienne  
continue contre un large éventail de bactéries, de  
moisissures et de champignons, réduit les risques de  
rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire  
du lieu de travail.

## Pureté certifiée pour votre tranquillité

La technologie Firewall a été certifiée par l'organisme IAPMO R&T pour la norme UV  
classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucune autre fontaine sur le marché ne dispose de  
telles certifications. La fontaine à eau pure Firewall délivre l'eau la plus sûre pour votre  
espace de travail.



## Caractéristiques

Technologie brevetée UV Firewall pour une eau purifiée jusqu'à 99,9999%, 100% du temps  
La purification en fin de circuit de distribution prévient tout risque de rétro-contamination de l'eau

Zone de distribution protégée par BioCote®

Hauteur de niche spécialement conçue pour recevoir des carafes de grande capacité

Zone de distribution en acier inoxydable et design épuré pour un nettoyage régulier et professionnel facilité

Bac à égouttures raccordé aux eaux usées

Double boutons de distribution avec débit continu ou discontinu permettant une distribution efficace et un contrôle simple des volumes d'eau

Pieds de mise à niveau pour une meilleure stabilité

### Le +Waterlogic :

Waterlogic a reçu les certifications

**ISO-9001 et ISO-14001**

pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau.

Ainsi que la vente de services et consommables associés.



## Versions

froid gazeux tempéré chaud extra chaud

1



## Nombre d'utilisateurs

50+

## Environnement



## Spécifications techniques

### Modèle

Sur socle distribution simple ou double

### Dimensions

321 mm (l) x 1414 mm (h) x 335 mm (p)

### Hauteur de niche

330 mm

### Débit

Froid : 80 l/h

### Poids

34,5-36 kg

### Filtration standard

1 x Bloc à charbon actif 1 micron (CBC)

### Compresseur

220 V / 50-60Hz

### Température de l'eau

Froid : 5°C avec thermostat réglable

### Option pédales de distribution



## Contactez-nous dès maintenant

Water Tropic OI  
16, rue Claude Chappe  
ZAC 2000 - CS 71151  
97 829 LE PORT CEDEX

[www.water-tropic.re](http://www.water-tropic.re)

Tel: 06 93 93 56 51

[contact@water-tropic.re](mailto:contact@water-tropic.re)

## Testées et certifiées



La technologie Firewall a reçu les certifications par IAMPO R&T pour la norme NSF/ANSI 55 Class ANSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 et CSA B483.1



Les certifications peuvent varier en fonction des modèles proposés